



















アタッチメント

■アタッチメント寸法・特徴

品目	クラス	寸法・特徴他
 法面バケット	0.1	法面仕上げに!
	0.2	
	0.25~0.3	
	0.4~0.45	
	0.7	
 狭幅・広幅バケット		幅(mm)
	0.1	250 300 350 600
	0.2	250 300 350 400 450 500 800
	0.25~0.3	300 350 400 450 500 550
	0.4~0.45	400 500 600 700 800 1050
	0.7	600 700 750 800 900 1300
	0.7用 0.9m ³	1300
 三角バケット	0.1	下幅300mm 3分/5分/1分勾配
	0.2	
	0.25~0.3	
	0.4~0.45	
	0.7	
 スケルトンバケット		マス目(mm)
	0.2	35×35 50×50 100×80
	0.4~0.45	50×50 80×80 100×100
	0.7	80×80 100×100 100×150 150×150
 レンジャーバケット	0.1	つかむ!すくう! 解体積込に便利
	0.2	
	0.25~0.3	
	0.4~0.45	
 油圧アースオーガー	0.1	先端オーガー φ150/1m φ200/1m φ250/1m
	0.2	
	0.25~0.3	
	継足オーガー	1m
 大割圧碎機 ※往復油圧配管		開口幅(mm)
	0.2	455
	0.4~0.45	750 850
	0.7	850 1120
 小割圧碎機 ※往復油圧配管		開口幅(mm)
	0.4~0.45	690
	0.7	815
 ピラニアバケット ※往復油圧配管	0.2	家屋解体、産廃選別、 抜根、掘削、積込
	0.4~0.45	

品目	クラス	寸法・特徴他
 アンキョバケット		下幅(mm) 勾配
	0.1	150 2分
	0.2	150 2分 200 2分
	0.25~0.3	200 2分
	0.4~0.45	200 2分
	0.7	200 2分
 エクステンションアーム		長さ(m)
	0.1	0.6
	0.2	0.8
	0.25~0.3	1.0 1.5
	0.4~0.45	1.0 1.2 1.5 2.0
	0.7	1.5 1.8 2.0 3.0
 トラフオーク	0.1	木造解体、 産業廃棄物処理等
	0.2	
	0.25~0.3	
	0.4~0.45	
	0.7	
 シングルリッパー	0.4~0.45	岩盤、路面剥離等
	0.7	
 クラムシェルバケット	0.2~0.25	たて穴、狭穴を 深く掘削、排土
	0.4~0.45	
	0.7	
 クラムシェルジョイント		長さ(m)
	0.4~0.45	1.5
	0.7	1.5 2.0 3.0
 杭打キャップ		径(φ)
	0.1	100
	0.2	150 200
	0.4	300
	0.7	300
 鉄骨カッター ※往復油圧配管		開口幅(mm)
	0.4~0.45	530
	0.7	585
 ドライブミキシング ※往復油圧配管又は 簡易ドレン配管	0.4~0.45	地盤改良に
	0.7	